

risen

430kW 并离网切换箱

SSK430E3

安全可靠

融合了低压电器快速电磁驱动技术以及
半导体固态灭弧的相关技术，保障系统安全

小巧集成

设备布局紧凑化，占地面积仅为0.18平方，
节省安装与土地成本

长效寿命

电气寿命高达20,000次



系统参数

系统型号		SSK430E3	
系统参数			
额定功率		430KW	
额定工作电流		630A	
额定工作电压		AC400	
工作电压范围		65%-135%	
额定工作电压频率		50/60Hz	
额定耐受冲击电压		6KV	
额定绝缘电压		AC800V	
电气寿命		20000	
是否具备隔离断点		是	
特殊接通分断能力		10倍接通2倍分断	
极数		4P	
切换时间		< 20ms	
电网侧			
额定电压		400V, 3W+N+PE(±15%)	
额定功率		430kW	
额定电流		310A	
额定频率		50/60Hz	
电压总畸变率		< 10%	
负载侧			
额定电压		400V, 3W+N+PE	
额定功率		215kW	
额定电流		310A	
额定频率		50/60Hz	
PCS			
单台额定功率		100kW	125kW
单台额定电流		144A	180A
额定电压		400V, 3W+N+PE	
额定频率		50/60Hz	
电压总畸变率		< 10%	
基本参数			
通讯方式		485/CAN	
防护等级		IP20	
工作温度		0~40℃	
尺寸(宽*高*深)		840*1060*216mm	
净重		70kg	
毛重（带包装）		86kg	

双一力（宁波）电池有限公司

浙江省宁波市宁海县梅林街道三省西路8号

essmkt@risen.com

+86-400-101-8585

www.risenstorage.com