

risen

iCon 125kW/261kWh工商业液冷储能一体机

SU261C125LM

高效集成

自研4S系统，All-in-One一体化设计，
占地仅1.6m²，空间节省25%

安全可靠

九重防护全面覆盖，Pack级监控，
安全更有保障

智简运维

全生命周期云端管理，
智能融合AI诊断，快速排障



V2.1-26-06-CN

©2026 版权为本公司所有，本数据表内容如有更改，恕不另行通知。

系统参数

系统型号	SU261C125LM
系统信息	
额定交流功率	125kW
额定容量	261kWh
电池信息	
电芯	LFP
容量	314Ah
配置	260S1P
额定电压	832V
电压范围	728~949V
充放电倍率	0.5C
放电深度	98%
PCS	
交流功率	125kW
运行模式	支持并离网运行
额定电网/孤岛电压	400Vac
功率因数	-1~+1
额定电网频率	50Hz/60Hz
接入方式	三相四线
运行环境	
防护等级	IP55
噪音排放	75dB
运行温度范围	-30℃~55℃ (>45℃降额)
相对湿度	0~95%
最大运行海拔	4000m (>2000m降额)
防腐等级	C3 (C4/C5可选)
常用规格	
尺寸 (宽×高×深)	1000x2500x1450mm
重量	2.5t
冷却方式	液冷PACK & 风冷PCS
火灾报警系统	烟雾探测器
灭火措施	气溶胶、水消防、PACK 级消防 (可选)
通讯协议	CAN/RS485
认证	GB/T36276, GB/T 34120, GB/T 34133

双一力（宁波）电池有限公司

浙江省宁波市宁海县梅林街道三省西路8号

essmkt@risen.com

+86-400-101-8585

www.risenstorage.com